

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	94	93	92	91	90	89	88	87	86	85	84
選定番号	2018-262-K	2018-261-K	2018-260-K	2018-259-K	2018-258-K	2018-257-K	2017-255-K	2017-253-K	2017-250-K	2017-249-K	2017-248-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート	セパレート	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱コムテック	㈱アルファ・デポ	㈱アルファ・デポ	㈱ワーテックス	㈱シルバーアイ	セルスター工業㈱	㈱ワード	㈱ジェットイノウエ	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス
機器の名称	i-safe simple3	2カメラタイプ ドライブレコーダー	2カメラタイプ ドライブレコーダー	XLDR-L3	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ECO-SAM/DR	TEAM SMART RECORDER	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS	XLDR-ADAS
型式	DC-DR531(T)	X9DC	MT-3500BL	XLDR-L3KG-B	STM-102BC	TR-750	SJ-X26D	TSR-TAT2GPS	XLDR-ADAS-IR-B	XLDR-ADAS-R-B	XLDR-ADAS-B
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 100万画素(メイン)	CMOS 200万画素	CMOS 223万画素	CMOS 92万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素	C-MOS 100万画素
映像解像度	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720、メイン)	FHD(1920×1080)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)	HD(1280×720)
前方映像のフレームレート (fps)	29	2/5/10/20/25/30	30	10/15/30	5/10/30	30	30	27~MAX30	30	30	30
記録媒体および最大容量	microSD 32GB (16GB付属)	micro SD 128GB (32GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 32GB	microSD 128GB	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA: 640×480]音声[有]外部入力[無]	0.3*	0.125*	0.156*	0.11*	0.43*	0.24*	0.2*	31*	0.12*	0.12*	0.12*
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	8:2	-	3:7	16:1	7:3	7:2	6:4	常時70%・イベント20%・駐車 10%	8:1	8:1	8:1
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	60	1~30	20	約20	30	25	60	約20	約20	約20
	任意設定	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	イベント前/後	可変	1~30	5/15	約5/約15	10/20	5/20	1~59/1~59	15/15	約5/約15	約5/約15
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	○	○	-	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	○	○	-	○	-	○	○	-	-	-
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	136	104	92	114.3	116	115.8	110	120	112	112
	垂直	70	80	67	67	90	60.2	60	90	60	60
増設可能カメラ台数	-	1	1	-	-	(2カメラ仕様)	-	1	標準2カメラセット	標準2カメラセット	-
デジタコ連動機能	-	-	-	-	-	-	(堀場製作所製)	-	-	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	wifi	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:フレームレート [29]撮影映像解像度[SD] ※撮影時間条件:カメラ[2台]撮 影映像解像度[FHD] ※撮影時間条件:カメラ[2台]撮 影映像解像度[FHD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD] ※撮影時間条件:記録画質 [標準]撮影映像解像度[HD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[FHD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[D1:720×420] ※撮影時間条件:カメラ[2台]、 撮影映像解像度[HD] ※撮影時間条件:カメラ[2台]、 撮影映像解像度[HD] ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]										

器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査、分類したものです。
 ご際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。
 1.を前提に選定したものです。別売品等の詳細については、製造販売者、販売代理店等に確認願います。

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	83	82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	
選定番号	2017-247-K	2017-246-K	2017-242-K	2017-241-K	2017-233-K	2017-232-K	2016-230-K	2016-226-K	2016-224-K	2016-223-K	2016-221-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	セパレート	セパレート	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート	セパレート	
製造販売者等(申請者)	㈱ワーテックス	㈱ワーテックス	セルスター工業㈱	㈱ワーテックス	㈱JK TECH	㈱コムテック	㈱青木製作所	セルスター工業㈱	ビューテック㈱	㈱日本ビューテック	㈱シルバーアイ	
機器の名称	XLDR-L2	XLDR-L2	ドライブレコーダー	XLDR-L2	ドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	フォーマットフリー・2カメラ対応 ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	FirstView	小太郎 4ch	2カメラセパレートドライブレ コーダー	
型式	XLDR-L2KG-IR-B	XLDR-L2KG-R-B	TR-690	XLDR-L2KG-B	S-3300	DC-DR511(T)	AMEX-A05TR	TR-670	V1HD	VHR-400M	DR-1200J	
機器の外観												
カメラ仕様	C-MOS 500万画素	C-MOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 33万画素	CMOS 52万画素	
映像解像度	FHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)	FullHD/HD/D1	FHD(1920×1080)	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	フルHD(1920×1080)	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	D1(720×480)	960H(976×496)	
前方映像のフレームレート (fps)	10/15/25	10/15/25	30	10/15/30	(前方) MAX30 (Zoom) 17~20	29	5/10/15/20/29.5	30	7/15/30	30	30	
記録媒体および最大容量	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	microSD 64GB (16GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	MicroSD 64GB 32GB付属	microSD 32GB (8GB付属)	microSD 128GB (16GB付属)	micro SD 64GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 256GB	SD 128GB (32GB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps]、記録画質[高]、映像解像度[VGA: 640×480]、音声[有]、外部入力[無]	0.11※	0.11※	0.24※	0.16※	-	0.2※	0.25※	0.7	0.2	1.3※	0.6※	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	5:3	5:3	7:2	5:3	-	8:2	-	7:2	9:1	-	7:3	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	約24~約40	約24~約40	25	25~40	20	60/120	30	25	20	60	30
	任意設定	-	-	-	○	-	-	○	-	-	-	-
	イベント前/後	約10/約14~30	約10/約14~30	5/20	約10/約15~30 ([後]はデータ容量による)	10/10	自動	10/2~20	5/20	10/10	0/60	10/20
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	○
	常時記録	-	-	○	-	-	○	○	○	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	92	92	115.8	92	99(Zoom 36)	136	105	116.3	107	120	120
	垂直	67	67	60.2	67	52(Zoom 20)	70	58	59.6	80	90	89
増設可能カメラ台数	標準2カメラセット	標準2カメラセット	標準2カメラセット	-	-	-	1	-	-	4 (本体カメラ付属なし)	-	
デジタル運動機能	-	-	△	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	-	-	Wi-Fi	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件:カメラ[2台]、 フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、 フレームレート[25]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:カメラ[2台]、 撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度 [FHD]		※撮影時間条件:フレームレート [29]、記録画質[高]、撮影映像 解像度[SD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]、撮影映像解像度 [FHD]	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[FHD]	※撮影時間条件:撮影映像 解像度[HD]	※カメラは別途購入要 (複数種から選択可) ※撮影時間条件:撮影映像解 像度[D1]、音声録音有	※撮影時間条件:カメラ[2台]	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	72	71	70	69	68	67	66	65	64	63	62
選定番号	2016-220-K	2016-219-K	2016-217-K	2016-216-K	2016-215-K	2016-214-K	2016-210-K	2016-209-K	2016-208-K	2015-206-K	2015-205-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	セパレート	一体型	一体型	一体型	セパレート	セパレート	セパレート	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	株式会社コムテック	株式会社JKTECH	株式会社シルバーアイ	株式会社シルバーアイ	株式会社シルバーアイ	アサヒリサーチ㈱	株式会社コムテック	株式会社瀬瀬設備工業	アサヒリサーチ㈱	セルスター工業㈱	株式会社ジェイノイエ
機器の名称	i-safe simple GPS	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	Drveman GP-T1	i-safe Separate	CAR DVR ST-102DA	DrvemanTR-1	ドライブレコーダ	TEAM SMART RECORDER
型式	DC-DR411(T)	S-2500	STM-102	STM-101	DR-210WH	GP-T1	DC-DR430(T)	ST-102DA	TR-1	TR-610	592803 TSR-T2
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 100万画素	CMOS200万画素	CMOS 100万画素 他	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素 他	CMOS 400万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素
映像解像度	HD(1280×720)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)
前方映像のフレームレート (fps)	30/20/10	10/15/30	5/10/30	5/10/30	30	7.5/27.5/30/45/60	10/20/30	10~30	14/28	30	28-30(変動)
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB	SD 128GB (16GB付属)	micro SD 128GB (16GB付属)	SD 64GB (32GB付属)	SD 64GB	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 64GB	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (16GB付属)	micro SD 16/128GB (16GB付属,128GBは専用フォーマット要)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) <small>基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]</small>	0.1*	1.0*	0.4*	0.4*	0.2*	0.17*	0.13*	1.5*	0.21*	0.16*	0.5*
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	8:2	8:2	7:3	7:3	75:25	常時のみ	8:2	-	-	7:2	出荷時設定:常時60%-イベント20%-パーキング20%
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	60	30	30	30	5分	60(ファイル単位により変化)	0~40	30	40~80	30
	任意設定	-	○	-	-	-	-	○	○	-	-
	イベント前/後	自動	10/10	10/20	10/20	10/20	-	可変	0~20/0~20	10/20	20~60/20
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	-	-	-	-	○	○	-	-	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	104	99	116	116	120	114	102	115	102	120
	垂直	74	52	90	90	90	60	73	86	60	56
増設可能カメラ台数	-	標準3カメラセット	1	-	-	-	-	標準2カメラセット	標準2カメラセット	-	-
デジタル連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	-	○	-	-
備考	※撮影時間条件:撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[3台],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[2.7.5],撮影映像解像度[2K]	※撮影時間条件:記録画質[標準],撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[10],記録画質[低],撮影映像解像度[HD,D1]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[10],記録画質[低],撮影映像解像度[HD,D1]	※撮影時間条件:撮影映像解像度[D1]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[28~30],記録画質[標準],撮影映像解像度[D1]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	61	60	59	58	57	56	55	54	53	[解除]	52	
選定番号	2015-204-K	2015-203-K	2015-196-K	2015-195-K	2015-194-K	2015-193-K	2015-189-K	2015-187-K	2015-186-K	2015-179-K	2015-176-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	アサヒリサーチ㈱	アサヒリサーチ㈱	㈱イーテック	㈱日本ブ्यूテック	㈱ジェットイノウエ	㈱青木製作所	㈱コムテック	㈱TSGグリッド	㈱ワーテックス	エリコム㈱	㈱TCL	
機器の名称	Driveman T1080GS	Drveman T1080s α	JANUS	1か方向ドライブレコーダー	TEAM SMART RECORDER	フルタイムHD ドライブレコーダー	i-safe simple2 GPS	スマーテクスアイ	XDR-66KG	ドライブレコーダー	スマートレコTouch i	
型式	T1080GS	T1080s α	GW-200	VF-DVR-001	TSR-T3GPS	AMEX-A04HDTR	DC-DR510(T)	PSE-3010	XDR-66KG-B	LVR-HSD315HWG	WHSR-4109	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 500万画素	CMOS 400万画素	CMOS 130万画素	CMOS 209万画素	CMOS 92万画素	CMOS 150万画素	CMOS 400万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	
映像解像度	FHD(1920×1080) 他	2K(2304×1296)他	HD(1280×720)	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	200万画素	HD(1280×720)	SVGA(800×600) 他	HD(1280×720) 他	HD(1280×720)	
前方映像のフレームレート (fps)	27.5/30	30/45/60	2~30	30	28~30変動	30(可変)	29	1/5/10/20/30	20/25/30	1~30	最大30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 64GB (32GB付属)	SDカード 32GB	micro SD 32/256GB (256GBは専用フォーマット要) (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.3*	0.4*	0.7*	0.2*	0.8*	0.5*	0.3*	1.0*	1.0*	0.5*	0.3*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	-	10:0	-	出荷時設定:常時75% /イベント5%/パーキング 25%	7:2 (緊急0.5/モーション0.5)	8:2	8:2	4:1	6:4	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	
イベント発生時の 撮影時間(秒)	記録時間	300~330	300~330	34	360	20	30	40	10~30	30	4~36	20
	任意設定	-	-	○	-	-	-	-	○	○	○	-
	イベント前/後	-	-	4/30	180/180	10/10	10/10(自動可変)	10/30	5~10/5~20	10/20	2~6/2~30	10/10
記録方法	トリガ	-	-	○	-	-	-	-	○	-	○	-
	常時記録	-	-	○	-	○	○	○	○	-	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	-	-	○	○	○	-	○	○	○	○	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	130(HD選択時)	115	120	105	120	90	120	103	104	93	85
	垂直	75(HD選択時)	65	70	70	90	50	62	60	80	70	50
増設可能カメラ台数	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-
デジタル連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	-	△(Wi-Fi)	-	-	-	-	-	○	-	Wi-Fi	-
バックアップ電源	○	○	○	-	-	-	○	○	○	○	○	
備考	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [15],記録画質[標準],撮影映像 解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [28~30変動],撮影映像解像 度[WVGA]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート [29],撮影映像解像度[SD:720 ×480],記録画質[高画質]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [低]	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	51	50	49	48	47	[解除]	46	45	44	[解除]	43
選定番号	2015-175-K	2015-174-K	2015-173-K	2015-171-K	2014-170-K	2014-169-K	2014-168-K	2014-165-K	2014-163-K	2014-162-K	2014-160-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱TCL	㈱TCL	セルスター工業㈱	㈱ユビテル	㈱アルファ・デポ	㈱ジェットイノウエ	㈱ベストテクニカルサービス	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱ユビテル
機器の名称	スマートレコTouchUrban	スマートレコ HD+	ドライブレコーダ	トラック法人専用 ドライブレコーダー	業務用2ch対応ドライブレコー ダー	TEAM SMART RECORDER	ドライブレコーダー	ドライブレコーダ	ドライブレコーダ	TEAM SMART RECORDER	トラック法人専用 ドライブレコーダー
型式	WHSR-3619	WHSR-3219	TR-570	BU-DR HD630T	VD-8500WHG Pro	592872 TSR-T1	TK-V2-HD1	TR-390	TR-350	JSN-02GPS	BU-DR R605T
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 92万画素	CMOS 126万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素
映像解像度	HD (1280×720)	HD (1280×720)	FHD (1920×1081) 他	FHD (1920×1080) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720)	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他
前方映像のフレームレート (fps)	最大30	最大30	30	1~30fps, 2/1fpm, 12/6fph	30	30	30	1ch時 車外30 2ch時 車外15/車内7	30	10.15.20.25.30	1~30
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 64GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 128GB (16GB付属)	micro SD 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (8GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	0.3*	0.3*	1.0*	0.9	0.2*	0.8*	0.42**	0.8	0.8	0.8*	0.3*
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	3:1	7:3	9:1	8:0.5:1.5 常時:イベント:駐車	駐車録画:30ファイル イベント録画:10ファイル 常時録画:上記を除いた残り	3:1	3:1	6.2:3:0.5:0.3 常時:イベント:駐車:写真	-
イベント発生時 の撮影時間 (秒)	記録時間	20	20	40~100 (条件による)	20.30.40.50.60	カード容量の10%~30%	20	30	30	30	20.30
	任意設定	-	-	-	○	上記に順ずる	-	-	-	-	○
	イベント前/後	10 / 10	10 / 10	前後20以上を記録	各記録時間に対し 3パターン選択可	10 / 15~60	10 / 10	15 / 15	10 / 20	10 / 20	15 / 15
記録方法	トリガ	-	-	-	○	-	-	-	-	-	○
	常時記録	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	-	○	○	○	○	-	-	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	100	90	110	128	100	120	112.5	114	114	110
	垂直	53	50	64	96	80	90	81.3	60	60	88
増設可能カメラ台数	1台	1台	-	1台	1台	1台	1台	標準2カメラセット	-	-	-
デジタロ連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタコ一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	-	-	-	○	○	-	○
備考	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[D1(720×480)]		※撮影時間条件:カメラ[2台]撮 影映像解像度[HD前方]	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度 [WVGA],外部入力[室内カメラ] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:記録画質 [標準],撮影映像解像度[HD]		※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※撮影時間条件:記録画質 [32kB]












ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	42	[解除]	41	40	39	38	[解除]	37	[解除]	36	35
選定番号	2014-158-K	2014-157-K	2014-155-K	2014-154-K	2014-153-K	2014-151-K	2014-148-K	2013-144-K	2013-143-K	2013-132-K	2013-131-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	セルスター工業㈱	コスモシステム㈱	エコモット㈱	エコモット㈱	㈱イーテック	㈱ケイテイル	㈱ユビテル	㈱アルファ・デポ	㈱コムテック	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン
機器の名称	ドライブレコーダ	VIEW-i HD Ruby	Pdrive	Pdrive	JANUS	ITB-100HDH	ドライブレコーダー	2カメラタイプドライブレコーダー	i-safe simple GPS	レコディアUシリーズ(2チャンネル)	レコディアUシリーズ(1チャンネル)
型式	TR-360	VHDR-2100	MVTZ-100	MVTZ-100NET	GN-100	ITB-100HDH	BU-DRR603T	VD-1600HD Pro	DC-DR410(T)	U2 HD-T	U1 HD-T
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 30万画素	CMOS 123万画素	CMOS 100万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素
映像解像度	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	VGA(640×480)他	VGA(640×480)他	HD(1280×720)他	FHD(1920×1080)他	VGA(640×480)	HD(1280×720)他	HD(1280×720)他	WSVGA(1024×576)	WSVGA(1024×576)
前方映像のフレームレート(fps)	30	20(最大)	5~30	5~30	5~30	15~30	1~30	30	5~30	15	15
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB(8GB付属)	micro SD 32GB(32GB付属)	SD 16GB(8GB付属)	SD 16GB(8GB付属)	micro SD 32GB(16GB付属)	SD 32GB(8GB付属)	SD 32GB(8GB付属)	micro SD 128GB(8GB付属)	micro SD 32GB(8GB付属)	SD 32GB(付属:8・16・32GBから選択)	SD 32GB(付属:8・16・32GBから選択)
撮影時間の目安(時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA:640×480]音声[有]外部入力[無]	0.8	0.5*	1.5*	1.5*	2.5*	0.8*	0.3*	0.3*	0.13*	0.5*	0.7*
データフォルダのパーティション分割割合(常時撮影:イベント撮影)	3:1	7:3	-	-	0~90%任意設定可	-	7:3	9:1	常時:20~85% イベント:12~50件	カード容量に関係なくイベント400MB	カード容量に関係なくイベント400MB
イベント発生時の撮影時間(秒)	記録時間	30	10~20	10~60	10~60	1~31	30	25~80	70~140	20	20
	任意設定	-	○	○	○	○	-	○	-	-	-
	イベント前/後	10/20	5~10/5~10	5~30/5~30	5~30/5~30	1/1~30	15/15	10/10、12/8、15/5 18/12、20/10のいずれか	10/15~60	全体で70~140(ファイル単位記録)	10/10
記録方法	トリガ	-	-	○	○	-	-	○	-	○	-
	常時記録	○	-	○	○	○	-	○	-	○	○
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ(イベント撮影中のトリガ受付)	-	○	○	○	-	○	○	-	-	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ画角(度)	水平	114	105	90	90	93	108.7	120	104	105	98
	垂直	60	50	67.7	67.7	70	78.5	86.6	80	80	65
増設可能カメラ台数	-	-	-	-	-	-	-	1台	-	1台	-
デジタル連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタル一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	3G	Wi-Fi	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	-	○	-	○	○	○	○	○	○	○
備考	※モニター付き	※撮影時間条件:カメラ[2台(標準)]撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]	※別途通信契約要 ※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD]、(サーハ保管機能利用時はその他の設定が異なり、録画時間も変化します)	※WiFi対応 ※撮影時間条件:フレームレート[10]撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:フレームレート[24]撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件:記録画質[32KB] 選定解除(生産終了、後継機移行)	※標準は1カメラ ※撮影時間条件:カメラ[2台]撮影映像解像度[HD(前方)]	※撮影時間条件:記録画質[標準]撮影映像解像度[HD] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:カメラ[2台]フレームレート[15]記録画質[標準]撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレート[15]記録画質[標準]撮影映像解像度[1024×576]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	34	33	32	[解除]	[解除]	31	30	29	28	[解除]	[解除]
選定番号	2013-130-K	2013-129-K	2013-128-K	2013-127-K	2013-124-K	2013-123-K	2013-122-K	2013-121-K	2013-120-K	2013-119-K	2013-118-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱レコディアジャパン	㈱レコディアジャパン	セルスター工業㈱	㈱ジェットノウエ	㈱青木製作所	㈱イーテック	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	セルスター工業㈱	㈱シルバーアイ	㈱シルバーアイ
機器の名称	レコディアVシリーズ (2チャンネル)	レコディアVシリーズ (1チャンネル)	Dvr-GALUDA	DVR-NEO	ドラレコ1TR	NEXTV2 HD	Dvr-GALUDA	Dvr-GALUDA	Dvr-GALUDA	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro
型式	V2 HD-T	V1 HD-T	TR-290	GE-12GPS	AMEX-A01GTR	N-2HD	TR-260	TR-250	TR-17	DER-910G	DER-710P
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素
映像解像度	WSVGA (1024×576)	WSVGA (1024×576)	VGA (640×480)	HD (1280×720)	VGA (640×480)	FHD (1920×1080) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他
前方映像のフレームレート (fps)	15	15	室内カメラON時:15 室内カメラOFF時:22	30	20	5~30	22	22	15~22	8.5~15	17~30
記録媒体および最大容量	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 16GB (4GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:2・8GBから選択)	SD 64GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 16GB (4GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA: 640×480]音声[有]外部入力[無]	0.5*	0.7*	0.9*	1.0*	1.2*	未公表	0.9*	0.9*	0.9*	1.0*	1.0*
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	カード容量に関係なくイベント 400MB	カード容量に関係なくイベント 400MB	3:1	8.2:0.5:1:0.2:0.1 常時:イベント:駐車:手動:写 真	-	0~90% 任意設定可	3:1	3:1	3:1	7:3	7:3
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	20	20	20	35	2~30	30	30	20	10~30	10~30
	任意設定	-	-	-	-	○	-	-	-	○	○
	イベント前/後	10 / 10	10 / 10	10 / 10	10 / 10	15 / 20	0 / 2~30	10 / 20	10 / 20	5~15 / 5~15	5~15 / 5~15
記録方法	トリガ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	○	○	○	○	-	○	○	○	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	-	○	-	-	-	-	-	○	○
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	80	80	90.3	120	97	130	97	90.3	140	140
	垂直	59	59	62	90	70	80	69.8	69.8	62	120
増設可能カメラ台数	1台	-	-	1台	-	標準カメラセット	-	-	標準カメラセット	標準カメラセット	-
デジタル運動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタル一体型	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備考	※撮影時間条件:カメラ[2台]フ レームレート[15]記録画質[標準] 撮影映像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレ ート[15]記録画質[標準]撮影映 像解像度[1024×576]	※撮影時間条件:フレームレ ート[22]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]外部入力[室内カメラ] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレ ート[20]	※撮影時間条件:フレームレ ート[22]	※モニター付き ※撮影時間条件:フレームレ ート[22]	※撮影時間条件:フレームレ ート[22]	※撮影時間条件:フレームレ ート[22]	※撮影時間条件:カメラ[2台] フレームレート[19.5] 選定解除(生産終了)	※撮影時間条件:フレームレ ート[19.5] 選定解除(生産終了)

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	[解除]	
選定番号	2013-117-K	2013-115-K	2013-113-K	2013-111-K	2013-110-K	2013-103-K	2013-102-K	2013-101-K	2013-099-K	2013-097-K	2013-094-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ	㈱クリューシステムズ	㈱ホワイハウス	㈱ホワイハウス	富士ソフト㈱	富士ソフト㈱	㈱ワーテックス	㈱QNEOジャパン	㈱ワーテックス	㈱コムテック	
機器の名称	UVC1000	UVC1000	UVC1000	スマートレコ	スマートレコHD	B8HD2	B8HD	XDR-2CAM-KG	風神雷神	XDR-55KG	アイセーフ W(ダブル)	
型式	UVC1000-SDT-WRG	UVC1000-WiFi-WRG	UVC1000-3G-WRG	WHSR-231	WHSR-321	B8HD2	B8HD	XDR-2CAM-KG-B	FU-JIN,RAJIN	XDR-55KG-B	DC-DR1000	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 100万画素	CMOS 130万画素	DMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 200万画素	CMOS 500万画素	CMOS 150万画素	CMOS 30万画素	
映像解像度	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	HD (1280×720) 他	VGA (640×480)	HD (1280×720)	HD (1280×720)	HD (1280×720)	SVGA (800×600)	FHD (1920×1080)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート (fps)	HD: 5~30 VGA: 5~60	HD: 5~30 VGA: 5~60	HD: 5~30 VGA: 5~60	30(最大)	30(最大)	30	30	20	1~30	20/25/30	5/10/20	
記録媒体および最大容量	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	SD/CDHC 32GB (32GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (32GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	micro SD 32GB (4GB付属)	micro SD 4GB (4GB付属)	
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) <small>基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA:640×480],音声[有],外部入力[無]</small>	1.0*	1.0*	1.0*	1.0	0.3*	0.4*	0.4*	-	1.4*	1.0*	0.8*	
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	8:2 またはイベント200ファイルまで	8:2 またはイベント200ファイルまで	8:2 またはイベント200ファイルまで	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	6.5:1:2:0.5 常時:イベント:駐車:駐車イベント	4:1 (16GB SDカード使用時)	4:1 (16GB SDカード使用時)	-	75:25	3:1	常時+イベント30件または イベント100件	
イベント発生時の 撮影時間 (秒)	記録時間	10~60	10~60	10~60	60~120	20	20	30	30	30	30/(100)	
	任意設定	○	○	○	-	-	-	-	-	○	○	
	イベント前/後	5~30 / 5~30	5~30 / 5~30	5~30 / 5~30	15 / 15	5 / 15	10 / 10	10 / 10	10 / 20	10 / 20	20~90/10	
記録方法	トリガ	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	常時記録	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	
車両速度の 検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ドライバの 運転操作 信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
前方カメラ 画角(度)	水平	118	118	118	120	90	104	104	107	91.1	119	
	垂直	73	73	73	90	50	42	72	90	47.9	96	
増設可能カメラ台数	1台	1台	1台	1台	1台	1	-	1	1台	-	標準2カメラセット	
デジタル連動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
通信機能	-	○	3G	-	-	-	-	-	-	-	-	
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	○	○	-	○	○	
備考	※別途専用Webサイト利用料 要 ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階)	※別途専用Webサイト利用料 要 ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階)	※別途専用Webサイト利用料 要(3G通信費含む) ※撮影時間条件:記録画質 [最高](7段階)			※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フ レームレート[前方17/外付13],撮 影映像解像度[前方HD/外付 VGA]	※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]		※撮影時間条件:撮影映像解 像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質 [標準]	※撮影時間条件:カメラ[2台], フレームレート[20],記録画質[標 準] 選定解除(生産終了)

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	[解除]	[解除]	17	[解除]	[解除]	16	15	14	13	12	[解除]	
選定番号	2013-092-K	2012-089-K	2012-084-K	2012-082-K	2012-081-K	2012-080-K	2012-070-K	2012-069-K	2012-068-K	2012-065-K	2012-064-K	
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	
製造販売者等(申請者)	三研メディアプロダクト㈱	㈱ユビテル	日商エレクトロニクス㈱	㈱ジェットイノウエ	㈱エムアンドケイ	㈱アルファ・デポ	㈱ビー・エス・ディー	㈱セラヴィ	㈱セラヴィ	㈱ITSグリッド	㈱アイ・シー・エル	
機器の名称	Car Driver Safety	ドライブレコーダー	くるま-i	DVR-NEO	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	単眼タイプドライブレコーダー	DRIVE-ONE HD-T	ドライブレコーダー CARPA-10H	ドライブレコーダー CARPA-11H	スマートアイ	BLACK BOX	
型式	TP-6000	BU-DR HD6T	MVT-100NET	GE-11GPS	BEWEIS-V1GT	VD-1500MG Pro	DRIVE-ONE HD-T	CARPA-10H	CARPA-11H	PSE-7010	IDR-110A	
機器の外観												
カメラ仕様	CMOS 135万画素	CMOS 120万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS	CMOS 30万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 150万画素	CMOS 130万画素	CMOS 135万画素	
映像解像度	VGA (640×480)	SXVGA (1280×960) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SD (720×480)	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)	SXGA (1280×1024)	VGA (640×480)	
前方映像のフレームレート (fps)	5~30(最大)	1~30	5~30	30	13.5(最大)	30	5~30	24	24	5~30	5~30	
記録媒体および最大容量	SD 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属) 512MB内蔵フラッシュメモリ(緊急時録画用)	SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 16GB (8GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり)	-	-	-	-	-	1.0	未公表	-	-	2.0*	-	
基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート[30fps]記録画質[高]映像解像度[VGA:640×480]音声[有]外部入力[無]												
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	-	-	-	-	9:1	9:1	-	-	8:2	-	
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	常時記録	20/30	2~60	20	20	カード容量の15%固定	30	-	-	0~60	-
	任意設定	固定	○	○	固定	固定	-	○	-	○	-	-
	イベント前/後	15/15	10/10、12/8、15/5 18/12、20/10	(最大)30/30	10/10	10/10	10/10	15/15	30/30	30/30	0~60/0~60	15/15
記録方法	トリガ	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	-	○	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)		-	○	-	-	○	○	-	-	-	○	-
車両速度の検出方法	GPS	○	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度パルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	110	131	90	107	120	104	116	103.1	103.1	120	87.5
	垂直	80	96	67.7	90	86	80	86	83.9	83.9	58	62.2
増設可能カメラ台数	標準2カメラセット	-	-	-	-	-	-	標準2カメラセット	-	1台	1台	1台
デジタル運動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	○	○	○	-	-	-	○	○	○
備考	選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)	※EMS機能あり ※オプション:別途通信費にてクラウドサービス(データ管理)	選定解除(モデルチェンジ)	選定解除(販売終了)			※microSDHCカードに不具合発生時は、内蔵フラッシュメモリに映像録画可能		※撮影時間条件:カメラ[2台]撮影映像解像度[HD]	選定解除(生産終了)	

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	11	10	9	8	[解除]	[解除]	[解除]	[解除]	[解除]	7	6
選定番号	2012-060-K	2012-059-K	2012-056-K	2012-054-K	2012-036-K	2012-035-K	2012-032-K	2012-026-K	2012-025-K	2012-024-K	2012-023-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	セパレート	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱ノータイス	アヤリシステム㈱	㈱NPシステム開発	トム通信工業㈱	㈱アイ・シー・エル	㈱エムアンドケイ	㈱ユビテル	㈱ピットイン	㈱ピットイン	㈱エフ・アール・シー	㈱エフ・アール・シー
機器の名称	リスク分析型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー「DIMO」	ドライブレコーダー本体	ドライブレコーダー	BLACK BOX	ドライブレコーダー BEWEISシリーズ	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー E-REC Gold	ドライブレコーダー E-REC Pro	FOCUSAVOR	FOCUSAVOR
型式	LNP-1000	TM-201A	NDR-200	TM-V731A12-T1	IDR-100A	BEWEIS-V2T	BU-DRR600T	DER-910G	DER-710P	FC-708DRT	FC-77DRT
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 27万画素	CMOS 31万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 135万画素	CMOS	CMOS 30万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480) 他
前方映像のフレームレート (fps)	5~25	15(最大)	前15+後15(最大)	10/15	5~30	各30(最大)	1~30	8.5~15	17~30	2~15	2~15
記録媒体および最大容量	SD 32GB	SDHC 32GB (2GB付属)	SD 32GB	SD/SDHC 32GB (2GB付属)	SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (付属:8・16・32GBから選択)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 16GB (2GB付属)	SD 32GB (16GB付属)	SD 32GB (16GB付属)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	6.0*	-	0.8*	1.0*	-	-	-	-	-	0.5*	0.5*
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	-	-	2:8 任意設定可	-	-	-	-	-	-	-	-
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	-	20~60	60~180	-	2~35	20,30	10~30	10~30	20	20
	任意設定	-	○	○	-	○	○	○	○	-	-
	イベント前/後	-	10/10	○	-	15/15	6/30	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	5~15/5~15	5~15/5~15	10/10
記録方法	トリガ	○(ソフト対応)	○	-	-	-	○	-	-	-	-
	常時記録	○	-	-	-	-	○	-	-	-	-
	トリガ+常時記録	-	-	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	○(ソフト対応)	○	-	○	-	○	-	○	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	ブレーキ	-	-	○	-	-	-	-	-	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	93	95	90	180=(101度×前カメラ)	87.5	93	131	140	140	90
	垂直	72	72	75	72	62.2	70	96	120	120	67
増設可能カメラ台数	3台	-	標準2カメラセット	2台 (本体前方2カメラ)	1台	標準2カメラセット	-	標準2カメラセット	-	-	-
デジタル運動機能	-	○	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
バックアップ電源	○	○	○	-	○	-	○	○	○	-	-
備考	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:フレームレート [25],記録画質[標準]		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15]	※撮影時間条件:カメラ[2台],フレームレート[15]	選定解除(生産終了)	選定解除(販売終了)	選定解除(販売終了)	選定解除	選定解除	※撮影時間条件:フレームレート [15],記録画質[標準]	※撮影時間条件:フレームレート [15],記録画質[標準]

ドライブレコーダー選定結果【簡易型 101型式】

No.	5	[解除]	[解除]	4	3	[解除]	[解除]	[解除]	2	1	[解除]
選定番号	2012-022-K	2012-021-K	2012-020-K	2012-018-K	2012-017-K	2012-016-K	2012-015-K	2012-010-K	2012-006-K	2012-003-K	2012-002-K
分類	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型	簡易型
形状	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型	一体型
製造販売者等(申請者)	㈱ビー・エス・ディー	㈱ホワイトハウス	㈱ホワイトハウス	㈱アルファ・デポ	㈱アルファ・デポ	㈱綾瀬設備工業	㈱コムテック	コスモシステム㈱	㈱ITSグリッド	㈱ワーテックス	㈱ドライブ・カメラ
機器の名称	DRIVE-ONE MINI-T	スマートレコ Single	スマートレコ 1ch	単眼タイプドライブレコーダー	2カメラタイプドライブレコーダー	CAR DVR NEXT V2X	アイセーフ ジョージ Pro II	HDDドライブレコーダー	スマートアイ	XLDR-501G&E	Witness-Light-G
型式	DRIVE-ONE MINI-T	WHSR-110	WHSR-221	VD-1500G8	VD-7000W Pro	NEXT V2X	DC-DR350	DRS-8000	PSE-1020	XLDR-501G&E-B	WN-LIGHT-GT
機器の外観											
カメラ仕様	CMOS 30万画素	CMOS 130万画素	CMOS 130万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 30万画素	CMOS 92万画素	CMOS 200万画素	CMOS 150万画素	CMOS 32万画素
映像解像度	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	VGA (640×480)	HD (1280×720) 他	VGA (640×480) 他	VGA (640×480)	VGA (640×480)
前方映像のフレームレート (fps)	15	30(最大)	30(最大)	30	30	1~30	5/10/20	30(最大)	5~30	20/25/30	30(最大)
記録媒体および最大容量	micro SD 16GB (4GB付属)	SDHC 32GB (4GB付属)	SDHC 32GB (8GB付属)	micro SD 32GB (8GB付属)	SD 32GB (4GB・16GB計2枚付属)	SDHC 32GB	micro SD 4GB (4GB付属)	SDHC 32GB (8GB付属)	SD/SDHC 32GB (16GB付属)	SD 32GB (4GB付属)	SD 16G (付属:8・16GBから選択)
撮影時間の目安 (時間/1GBあたり) 基本撮影条件:カメラ[1台]フレームレート [30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA: 640×480],音声[有],外部入力[無]	未公表	-	-	1.0	0.4*	3.0*	0.8*	0.5*	5.0*	-	-
データフォルダのパーティション分割割合 (常時撮影:イベント撮影)	未公表	-	-	9:1	9:1	-	常時+イベント30件	-	6:4	-	-
イベント発生時の撮影時間 (秒)	記録時間	2分~4分	1分~2分	1分~2分	カード容量の15%	カード容量の15%~30%	-	30	前 2~6/後 2~30	30~60	30
	任意設定	○	-	-	-	上記に順ずる	-	-	○	○	-
	イベント前/後	1~3分/1分	15/15	15/15	10/10	10/10~60	未公表	20/10	2~6 / 2~30	20~30/10~30	10/20
記録方法	トリガ	-	○	○	-	-	-	-	-	-	-
	常時記録	-	○	○	-	-	-	-	○	-	-
	トリガ+常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ (イベント撮影中のトリガ受付)	-	○	○	○	○	○	-	○	○	○	
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	速度ハルス	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ドライバの運転操作信号	ウインカー	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	ブレーキ	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
	バック信号	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前方カメラ 画角(度)	水平	120	85	120	104	124	93	105	93	77	113
	垂直	90	75	90	80	93	70	78	70	57	82.5
増設可能カメラ台数	-	-	1台	-	1台	標準カメラセット	-	-	-	-	-
デジタル運動機能	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
デジタルコータイプ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
通信機能	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-
バックアップ電源	○	○	○	-	-	-	-	○	○	○	○
備考		選定解除(生産終了)	選定解除(生産終了)		※撮影時間条件:カメラ[2台]	※撮影時間条件:フレームレート [10],記録画質[中]	※撮影時間条件:フレームレート [20],記録画質[標準] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:撮影映像解像度[HD] 選定解除(販売終了)	※撮影時間条件:外部入力 [有]		選定解除(後継機へ移行)