ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

№.		38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
選定番号		2019-310-H	2019-309-H	2019-300-H	2019-298-H	2019-292-H	2018-272-H	2018-264-H	2017-251-H	2017-243-H	2017-240-H	2017-236-H
分　類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形　状		セパレート	一体型	セパレート	セパレート	セパレート	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート	一体型
製造販売者等（申請者）		㈱ INBYTE	㈱中日諏訪オプト電子 ﾌｧｲﾝﾌｨｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ	東海クラリオン㈱	㈱日本ヴューテック	㈱ウィンズ・テクノロジー・ジャパン	パイオニア㈱	東海クラリオン㈱	㈱アイ・シー・エル	市光工業㈱	フタバシステム㈱	パイオニア㈱
機器の名称		安全運転支援システム	タフモアイX	4カメラ対応ドライブレコーダー	録太郎-8FHD	4CH対応MDVR	ドライブレコーダー	2カメラ対応ドライブレコーダー	簡易型ドライブレコーダー	ドライブレコーダー 一体型7型液晶モニター	ドライブレコーダー F-Drive	ドライブレコーダー
型　式		MDAS-9T	THD-501S	TX4000	VHR-851FHD	WTJ-425	VREC-DH700-B	TX2000	IDR-1200	STR-200N	H720	ND-DVR30-B
機器の外観												
カメラ仕様		COMS　90万画素	CMOS　200万画素	STR-500AHD FHD	CMOS 130万画素	CMOS 100万画素	CMOS 307万画素	CMOS 192万画素	CMOS　200万画素	CMOS 100万画素	CMOS 720P(HD)	CMOS 307万画素
映像解像度		HD（1280×720）	FHD(1920x1080)他	FHD（1920×1080）	HD/D1	HD(1080×1280)	3M（2304×1296）	FHD（1920×1080)他	FHD(1920×1080)他	HD(1280×720)	HD(1280×720)他	3M（2304×1296）
前方映像のフレームレート（fps）		29.8	5/10/15/30	30	30	最大30f	27.5	30	5/10/15/30 （30は、VGA/QVGAのみ）	5/10/15	10/20/30	27.5
記録媒体および最大容量		マイクロSD　64GB （16GB付属）	SD　32GB	SD 128GB 付属無	SSD/520GB 付属無	SDカード128GB 付属無	マイクロSD　32MB （32GB付属）	SDHC/SDXC 128GB （16GB付属）	SDカード、32GB （8GB付属）	SDカード、128GB （32GB付属）	SD　2枚　128GB （32GB 2枚付属）	マイクロSD　32MB （32GB付属）
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		0.18※	0.7※	0.8※	0.6※	1.7※	1.9※	1.3	0.71※	―	―	1.9※
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合 （常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		8:2	9 ：1	―	―	8：2	3：1	5:5	―	―	―	3：1
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	30	1～60	1～50	3600	5、10、15	20/30	10～40	1～60	2-45	10/20/30	20/30
	任意設定	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
	イベント前／後	20/10	0～30/1～30	0～20/1～30	0/0～3600	5,10,15/5,10,15	10/10, 20/10	5～20/5～20	0～30/1～30	1-15/1-30	5/5, 10/10, 10/20	10/10, 20/10
記録方法	トリガ	―	―	○	―	○	―	○	―	―	―	―
	常時記録	―	―	○	○	○	―	○	―	―	―	―
	トリガ＋常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ （イベント撮影中のトリガ受付）		―	○	○	○	○	○	○	○	―	―	○
車両速度の検出方法	GPS	△	○	○	○	○	○	○	―	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	―	○	―	○	○	―
	ブレーキ	○	○	○	○	○	―	○	―	○	○	―
	バック信号	○	○	○	○	○	―	○	―	○	―	―
前方カメラ画角（度）	水平	51.9	114	120（STR-500AHD）	120	150	110	121.1	114	110	99	110
	垂直	29.4	61	90（STR-500AHD）	70	110	56	62.4	61	98	52	56
増設可能カメラ台数		1	1	4	8	4	1	1	1	4	―	1
デジタコ連動機能		―	○	―	―	―	―	―	―	―	―	―
デジタコ一体型		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	―
通信機能		―	△	△	○	Wi-Fi	―	―	―	―	Wi-Fi	―
バックアップ電源		○	○	○	―	○	―	―	○	○	○	―
備　考		※撮影時間条件：フレームレート[29.8],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件:記録画質[標準]	※カメラ別途購入 ※撮影時間条件：フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[FHD]	※カメラ・SSDは別売り ※撮影時間条件：フレームレート[30],記録画質[高画質],撮影映像解像度[HD]	※カメラ別売 ※撮影時間条件：フレームレート[30],記録画質[高・低画質],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件：フレームレート[27.5],撮影映像解像度[FHD]		※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件：記録画質[標準],撮影映像解像度[848×480]	※別途専用ソフト要		※撮影時間条件：フレームレート[27.5],撮影映像解像度[FHD]

この選定結果は、申請のあったドライブレコーダについて、「貨物自動車用ドライブレコーダ選定ガイドライン規程」により、機器機能、活用機能及び申請者の要件等について審査し、分類したものです。
選定結果は、ドライブレコーダの使用過程時における実用性、利便性、機器の性能等を保証するものではありません。導入に際しては機器の仕様を使用者の利用目的に応じ、必ずご確認ください。
備考欄に※のある機器は、ドライブレコーダを活用するために専用ソフト等の購入又は別途通信契約を行う必要があり、それを前提に選定したものです。別売品等の詳細については、製造販売者、販売代理店等に確認願います。

ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17
選定番号		2017-234-H	2017-231-H	2016-228-H	2016-227-H	2016-222-H	2016-212-H	2015-207-H	2015-201-H	2015-198-H	2015-197-H	2015-185-H
分　類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形　状		セパレート	セパレート	一体型	一体型	セパレート	セパレート	一体型	一体型	セパレート	セパレート	一体型
製造販売者等（申請者）		㈱JK TECH	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	東海クラリオン㈱	㈱シルバーアイ	東海クラリオン㈱	㈱日本ヴューテック	光英システム㈱	㈱デンソーテン	㈱デンソーテン	㈱ワーテックス
機器の名称		ドライブレコーダー	8カメラ対応通信型 ドライブレコーダー	安全運転支援機能 ＋ドライブレコーダ	安全運転支援機能 ＋ドライブレコーダ	ドライブレコーダー	GPS搭載8カメラ ドライブレコーダー	録太郎-8HD	ドライブレコーダK110	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	XDR-66HG
型　式		S-DBX	CL-8CMⅡ	DS-5012J	DS-3002J	STX-001	CL-8CM	VHR-801HD	K110	DRD-5020(S)-DR	DRU-5010(S)-DR	XDR-66HG-B
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 720P(HD)	CMOS 500万画素	CMOS 200万画素	CMOS 34万画素	CMOS 35万画素	CCD　48万画素 他	CMOS 130万画素	CMOS 350万画素	ﾒｲﾝ CMOS100万画素	ﾒｲﾝ CMOS100万画素	CMOS 200万画素
映像解像度		HD(1280×720)他	5MP(2592×1944)	FHD(1920×1080)	SD(720×480)	WVGA(720×480)	D1(704×480)他	HD（1280×720）他	HD（1280×720）	HD（1280×720）	HD（1280×720）	SVGA (800×600)　他
前方映像のフレームレート（fps）		10/20/30	30	27	30	30/5	1～30	30	27	28/14（複数ｶﾒﾗ時）	28/14（複数ｶﾒﾗ時）	20/25/30
記録媒体および最大容量		SD　2枚　128GB (32GB 1枚付属)	SD　32GB HDD　1TB	microSD　32GB	microSD　32GB (8GB付属)	SD　128GB (16GB×2枚付属)	SSD 256GB、HDD 1TB	SSD　1TB	SDｶｰﾄﾞ　64GB (64GB付属)	SDHC/SDXCｶｰﾄﾞ 128GB	SDHC/SDXCｶｰﾄﾞ 128GB	SD　32GB (8GB付属)
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		―	1.0	0.15※	0.3※	0.3※	0.3※	0.6※	0.4※	0.4※	0.4※	1.0※
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合 （常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		―	―	8:1:1	6:2:2	―	―	―	―	任意設定可	任意設定可	4:1
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	10/20/30	10～3605	60/120	60/120	30	最大3605	最大3600	70	10～120	10～120	30
	任意設定	○	○	―	―	―	○	○	-	○	○	○
	イベント前／後	5/5, 10/10, 10/20	0～5/10～3600	自動	自動	15/15	1～5/10～3600	0/0～3600	10/60	5～60	5～60	10 / 20
記録方法	トリガ	―	○	―	―	○	○	―	―	―	―	―
	常時記録	―	○	―	―	○	○	○	○	―	―	―
	トリガ＋常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ （イベント撮影中のトリガ受付）		―	○	―	―	○	○	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	○	―	△	○	○	○	○	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	―
	ブレーキ	○	○	―	―	○	○	○	○	○	○	―
	バック信号	―	○	―	―	○	○	○	―	○	○	―
前方カメラ画角（度）	水平	99	116	105	44	112	96　他	120	107	110°	110°	104
	垂直	52	87	85	33	84	72　他	70	60	70°	70°	80
増設可能カメラ台数		―	8	1	1	1	8	7	―　（標準2ｶﾒﾗｾｯﾄ）	4	4	―
デジタコ連動機能		―	―	―	―	―	―	―	―	○	―	○
デジタコ一体型		―	―	―	―	―	―	―	―	◎自TDⅡ-64	―	―
通信機能		Wi-Fi	△	―	―	―	―	―	―	△	△	―
バックアップ電源		○	○	○	―	○	―	―	○	○	○	○
備　考			※カメラ別途購入 ※撮影時間条件：,撮影映像解像度[WD]	※撮影時間条件：,撮影映像解像度[FHD]	※撮影時間条件：,撮影映像解像度[SD]	※撮影時間条件：ｶﾒﾗ[2台],撮影映像解像度[WVGA],音声録音有	※カメラは別売（複数から選択） ※撮影時間条件：撮影映像解像度[D1]	カメラ・SSDは別途購入要。 （複数種から選択） ※撮影時間条件：,撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件：ｶﾒﾗ[2台],ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[27],記録画質[標準],撮影映像解像度[HD]	※ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ管理ｿﾌﾄ要 ｴｺ安全運転支援ｿﾌﾄ無し ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[28],撮影映像解像度[HD]	※ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ管理ｿﾌﾄ要 ｴｺ安全運転支援ｿﾌﾄ無し ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[28],撮影映像解像度[HD]	※撮影時間条件：記録画質[低]

ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		16	15	14	13	[廃止]	[廃止]	12	11	10	[廃止]	9
選定番号		2015-183-H	2015-180-H	2015-172-H	2014-161-H	2014-159-H	2014-152-H	2014-149-H	2013-147-H	2013-145-H	2013-125-H	2013-105-H
分　類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形　状		セパレート	一体型	一体型	一体型	一体型	セパレート	一体型	一体型	一体型	セパレート	セパレート
製造販売者等（申請者）		タカラ物流システム㈱	東海クラリオン㈱	㈱ユピテル	㈱ユピテル	㈱ユピテル	㈱エムモビリティ	㈱中日諏訪オプト電子 ﾌｧｲﾝﾌｨｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ	㈱アイ・シー・エル	㈱アイ・シー・エル	KYBトロンデユール㈱	㈱デンソーテン
機器の名称		ドライブレコーダー TBR	2カメラ通信ドライブレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	Skyeye B-Box System	Tough More-Eye S	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	クルマメ	OBVIOUSレコーダー
型　式		TBR-200	CL-2CM	BU-DR HD635T	BU-DR R615T	BU-DR HD620T	RYK CC101	THD-403S	IDR-2100	IDR-1100	DRE-401	DRD-4020(S)-DR
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS 90万画素	CMOS　192万画素	CMOS　200万画素	CMOS　30万画素	CMOS　200万画素	CMOS　30万画素	CMOS　200万画素	CMOS　200万画素	CMOS　200万画素	CCD　41万画素	CMOS　31万画素
映像解像度		SD（720×480）	HD（1280×720）他	FHD（1920×1080）他	VGA（640×480）他	FHD（1920×1080）他	SD（720×480）	VGA（640×480）他	VGA（640×480）他	VGA（640×480）他	VGA（640×480）他	VGA（640×480）
前方映像のフレームレート（fps）		23	1～30	1～30fps/2/1fpm/12/6fph	1～30	1～30	10～30	5/10/15	5/10/15	5/10/15	30	30(最大)
記録媒体および最大容量		SD/SDHC 32GB （16GB付属）	SD 32GB（2枚ｽﾛｯﾄ） （4GB付属）	SD　32GB （8GB付属）	SD　32GB （8GB付属）	SD　32GB （8GB付属）	SD　32GB （4GB付属）	SD　32GB （32GB付属）	SD　32GB （16GB付属）	SD　32GB （8GB付属）	SD　32GB	SD　8GB+8GB
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		0.5※	1.1	0.9※	0.3※	1.0※	―	1.25※	0.6※	1.3※	2.0	4.0※
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合（常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		―	5：5 （任意設定可）	7：3	―	7：3	―	54：1	54：1	54：1	―	任意設定可
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	60	10～40	20,30,40,50,60	20,30	20,30	0～40	1～45	1～45	1～45	30	120(最大)
	任意設定	―	○	○	○	○	○	○	○	○	固定	○
	イベント前／後	10 / 50	5,10,15,20 / 5,10,15,20	各記録時間に対し 3パターン選択可	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいづれか	15/5、12/8、10/10、 20/10、18/12 のいづれか	0～20 / 0～20	0～15 / 1～30	0～15 / 1～30	0～15 / 1～30	20 / 10	可変
記録方法	トリガ	―	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
	常時記録	―	○	○	○	○	―	―	―	―	―	―
	トリガ＋常時記録	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ （イベント撮影中のトリガ受付）		○	○	○	○	○	―	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	―	○	○	○	○	○	○	―	―	○	―
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	○	○	○	○	○	○	―	―	―	○	○
	ブレーキ	○	○	○	○	○	○	―	―	―	○	○
	バック信号	○	○	―	―	―	○	―	―	―	―	○
前方カメラ画角（度）	水平	105	107	128	110	110	95	110	110	110	98	135
	垂直	85	55.7	96	88	80	80	87	87	87	74	105
増設可能カメラ台数		3	1	1	―	1	1	3	―　（標準2ｶﾒﾗｾｯﾄ）	―	3	4
デジタコ連動機能		―	―	○	○	○	―	○	―	―	○	―
デジタコ一体型		―	―	―	―	―	―	―	―	―	―	◎自TDⅡ-36
通信機能		―	―	―	―	―	3G	―	―	―	―	―
バックアップ電源		○	―	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備　考		※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[23],撮影映像解像度[SD：720×480],記録画質[標準]		※撮影時間条件：外部入力[有]	※撮影時間条件：記録画質[32kB],外部入力[有]	※撮影時間条件：外部入力[有] 選定解除（生産終了,後継機移行）	※別途通信契約要 選定解除（運行管理連携型へ移行のため）	※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15]	※ビューアーソフト別売 ※撮影時間条件：カメラ[2台],ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15]	※ビューアーソフト別売 ※「IDR-1100C」はシガーソケットタイプなので選定対象外 ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15]	※別途解析ソフト要 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[10],記録画質[標準]

ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

№.		8	7	6	5	[廃止]	[廃止]	4	3	[廃止]	[廃止]	[廃止]
選定番号		2013-100-H	2013-098-H	2013-096-H	2012-087-H	2012-083-H	2012-077-H	2012-076-H	2012-075-H	2012-072-H	2012-071-H	2012-067-H
分　類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形　状		一体型	一体型	一体型	セパレート	セパレート	セパレート	一体型	一体型	セパレート	セパレート	一体型
製造販売者等（申請者）		㈱ワーテックス	市光工業㈱	㈱ワーテックス	㈱デンソーテン	㈱ユピテル	KYBトロンデュール㈱	㈱中日諏訪オプト電子 ﾌｧｲﾝﾌｨｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ	㈱中日諏訪オプト電子 ﾌｧｲﾝﾌｨｯﾄﾃﾞｻﾞｲﾝｶﾝﾊﾟﾆｰ	矢崎エナジーシステム㈱	矢崎エナジーシステム㈱	㈱ドライブ・カメラ
機器の名称		XDR-2CAM-HG	SAFETY VISION	XDR-55HG	OBVIOUSレコーダー	トラック法人専用 ドライブレコーダー	クルマメ	Tough More-Eye	Tough More-Eye	YAZAC-eye2L	YAZAC-eye2	WITNESS-LIGHT Ⅱ-G
型　式		XDR-2CAM-HG-B	STR-100	XDR-55HG-B	DRU-4010(S)-DR	BU-DRS910T	DRE-120	THD-402T	THD-102T	YEYE2LﾎﾝﾀｲTR	YEYE2ﾎﾝﾀｲTR	WN-LIGHT2-G
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS　200万画素	CMOS　30万画素	CMOS　150万画素	CMOS　31万画素	CMOS　30万画素	CCD　27万画素	CMOS　200万画素	CMOS　200万画素	CCD　27万画素	CCD　27万画素	CMOS　32万画素
映像解像度		SVGA（800×600）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	SD（720×480）	VGA（640×480）他	VGA（640×480）他	VGA（640×480）他	HVGA（480×320）他	HVGA（480×320）	VGA（640×480）
前方映像のフレームレート（fps）		20	5/10/15	20/25/30	30(最大)	1～30	1～15	5～15	5～15	10	10	30(最大)
記録媒体および最大容量		SD　32GB (8GB付属)	SD　32GB (16GB付属)	micro SD　32GB (4GB付属)	SD　8GB+8GB	SD　16GB (4GB付属)	CF　256MB (256MB付属)	SD　32GB (8GB付属)	SD　32GB (8GB付属)	CF　2GB	CF　512MB	micro SD　32G (8GB付属)
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		－	3.8※	1.0※	4.0※	1.3※	イベントのみ	1.25※	1.25※	－	－	1.0※
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合（常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		－	約54：1	3：1	任意設定可	－	－	54：1	54：1	－	－	イベント：50件、常時：残りの領域　（8GBの場合）
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	30	2-45	30	120(最大)	20	30	2～45	2～45	20	20	30
	任意設定	－	○	○	○	－	○	○	○	－	－	－
	イベント前／後	10 / 20	1～15 / 1～30	10 / 20	可変	5～15	1～30／1～30	1～15／1～30	1～15／1～30	15/5	15/5	15/15
記録方法	トリガ	－	－	－	－	○	○	－	－	○	○	－
	常時記録	－	－	－	－	○	－	－	－	－	－	－
	トリガ+ 常時記録	○	○	○	○	－	－	○	○	－	－	○
多重トリガ（イベント撮影中のトリガ受付）		○	○	○	○	－	○	○	○	○	○	○
車両速度の検出方法	GPS	○	○	○	－	－	○	○	○	－	－	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	－	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－
	ブレーキ	－	○	－	○	○	－	○	－	○	○	－
	バック信号	－	○	－	○	－	－	○	－	－	－	－
前方カメラ画角（度）	水平	107	113	119	135	131	92.2	110	110	130	130	117.8
	垂直	90	82	96	105	96	69	87	87	96	96	88.9
増設可能カメラ台数		1	3	－	4	3	1	3	－	1	1	－
デジタコ連動機能		－	－	－	－	○	－	－	－	○	○	－
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備　考			※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15],外部入力[有]	※撮影時間条件：記録画質[標準]	※別途専用ソフト要「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[10],記録画質[標準]	※撮影時間条件：撮影映像解像度[720×240] 選定解除（生産終了）	※別途専用ソフト要 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15]	※別途専用ソフト要 ※撮影時間条件：ﾌﾚｰﾑﾚｰﾄ[15]	※別途専用ソフト要 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 選定解除（販売終了）	※撮影時間条件：記録画質[標準] 選定解除（販売終了）

ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.		[廃止]	2	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]	[廃止]
選定番号		2012-066-H	2012-061-H	2012-051-H	2012-049-H	2012-048-H	2012-046-H	2012-044-H	2012-043-H	2012-034-H	2012-033-H	2012-014-H
分　類		標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型	標準型
形　状		一体型	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	セパレート	一体型	セパレート	一体型
製造販売者等（申請者）		㈱ドライブ・カメラ	㈱ノーティス	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱デンソーテン販売	㈱ユピテル	㈱ユピテル	㈱コムテック
機器の名称		WITNESS-LIGHT Ⅱ	リスク分析型ドライブレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	OBVIOUSレコーダー	ドライブレコーダー	ドライブレコーダー	アイセーフ　ジョージ　ProⅡ
型　式		WN-LIGHT2	LNP-1000-SP1	DRU-3023(S)	DRU-3022(S)	DRU-3021(S)	DRU-3013(S)	DRU-3012(S)	DRU-3011(S)	BU-DRR610T	BU-DRS900T	DC-DR350-DROP-006
機器の外観												
カメラ仕様		CMOS　32万画素	CMOS　27万画素	CCD　31万画素	CCD　31万画素	CCD　31万画素	CCD　31万画素	CCD　31万画素	CCD　31万画素	CMOS　30万画素	CMOS　30万画素	CMOS　30万画素
映像解像度		VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）	VGA（640×480）　他	SD（720×480）　他	VGA（640×480）
前方映像のフレームレート（fps）		30(最大)	5～25	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	30(最大)	1～30	1～30	5/10/20
記録媒体および最大容量		micro SD　32G （8GB付属）	SD　32GB	SD　8GB	SD　8GB	SD　8GB	SD　2GB	SD　2GB	SD　2GB	SD　16GB （2GB付属）	SD　16GB （2GB付属）	micro SD　4GB （4GB付属）
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		1.0※	6.0※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	1.3※	－	－	0.8※
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合（常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		イベント：50件、常時：残りの領域　（8GBの場合）	－	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	任意設定可	－	－	常時+イベント30件
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	30	－	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	120(最大)	20,30	20	30
	任意設定	－	－	○	○	○	○	○	○	○	－	－
	イベント前／後	15/15	－	可変	可変	可変	可変	可変	可変	15/5、12/8、10/10、20/10、18/12	15/5	20/10
記録方法	トリガ	－	○（ソフト対応）	－	－	－	－	－	－	○	○	－
	常時記録	－	○	－	－	－	－	－	－	○	○	－
	トリガ＋常時記録	○	－	○	○	○	○	○	○	○	○	○
多重トリガ（イベント撮影中のトリガ受付）		○	○（ソフト対応）	○	○	○	○	○	○	－	－	－
車両速度の検出方法	GPS	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	○
	速度パルス	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	－	－	○	○	－	○	○	－	○	○	－
	ブレーキ	－	－	○	○	－	○	○	－	○	○	○
	バック信号	－	－	○	○	－	○	○	－	－	－	－
前方カメラ画角（度）	水平	117.8	93	135	135	135	135	135	135	131	131	105
	垂直	88.9	72	105	105	105	105	105	105	96	96	78
増設可能カメラ台数		－	3	3	3	1	3	3	1	－	3	－
デジタコ連動機能		－	－	○	○	－	○	○	－	○	－	○
デジタコ一体型		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
通信機能		－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－
バックアップ電源		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
備　考		※撮影時間条件：記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「映像ｸﾘｯﾌﾟｿﾌﾄ(Stn)」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[25],記録画質[標準]	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	※別途専用ソフト要 「画像解析ソフト」使用時に対応 ※撮影時間条件：フレームレート[5],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）	選定解除（販売終了）	選定解除（販売終了）	※撮影時間条件：フレームレート[20],記録画質[標準] 選定解除（販売終了）

ドライブレコーダー選定結果 【標準型　38型式】

令和2年2月3日
一般財団法人環境優良車普及機構

No.	1
選定番号	2012-004-H
分　類	標準型
形　状	一体型

製造販売者等（申請者）	㈱ワーテックス
機器の名称	XLDR-801
型　式	XLDR-801-B
機器の外観	

カメラ仕様		CMOS　150万画素
映像解像度		VGA (640×480)
前方映像のフレームレート（fps）		20/25/30
記録媒体および最大容量		SD　32GB （4GB付属）
撮影時間の目安（時間/1GBあたり） 基本撮影条件：カメラ[1台],フレームレート[30fps],記録画質[高],映像解像度[VGA：640×480],音声[有],外部入力[無]		―
ﾃﾞｰﾀﾌｫﾙﾀﾞのﾊﾟｰﾃｨｼｮﾝ分割割合 （常時撮影：ｲﾍﾞﾝﾄ撮影）		―
イベント発生時の撮影時間（秒）	記録時間	30
	任意設定	○
	イベント前／後	10/20
記録方法	トリガ	―
	常時記録	―
	トリガ+ 常時記録	○
多重トリガ （イベント撮影中のトリガ受付）		○
車両速度の検出方法	GPS	○
	速度パルス	○
ドライバの運転操作信号	ウインカー	―
	ブレーキ	―
	バック信号	―
前方カメラ画角（度）	水平	77
	垂直	57
増設可能カメラ台数		―
デジタコ連動機能		―
デジタコ一体型		―
通信機能		―
バックアップ電源		○

備　考	